

PXR-C2EWS/MWS 迷你型讀卡機



PXR-C2EWS-A/C2MWS-A



PXR-C2EWS-E/C2MWS-E

功能特色

- 迷你嵌入式讀頭，機身迷你，功能強大。
- 支援125KHz 或13.56MHz 讀卡格式。
- 提供與門禁控制器連接的雙通訊介面 (Wiegand & RS-485)，便於不同場所規劃使用。
- 讀卡機的 LED、Buzzer 可由上端主機控制設定。
- 具 IP65 防水防塵設計，方便安裝室內外環境需求。
- 符合 ISO 14443A 國際標準。可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(Mifare 型號)
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。
- 提供美規 (PXR-C2EWS-A/C2MWS-A) 與歐規 (PXR-C2EWS-E/C2MWS-E) 兩款面板尺寸，方便客戶選用。

訂購資訊

包裝內容：■ 讀卡機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X 1 ■ 零件包 X 1

型號識別：

P X R - C 2 E W S - A

A: 美規面板
E: 歐規面板
W: Wiegand
S: RS-485
E: EM M: Mifare
裝置型號
產品種類

顏色：

●
黑
(BL)

規格

型號	PXR-C2EWS-A / C2EWS-E	PXR-C2MWS-A / C2MWS-E
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56MHz)
讀卡距離	2 公分 (含) 以上	2 公分 (含) 以上
通訊介面	Wiegand & RS-485	
輸入點	LED控制 x 1、音頻控制 x 1	
LED 顯示器	紅綠雙色 LED X 1 (狀態/電源)	
音頻提示	蜂鳴器	
防護設計	IP65	
電源輸入	DC 12V	
消耗電流	300mA (max)	
工作溫度	-20°C~ 70°C / -4°F~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80% (Non-condensing)	
讀卡機體積 (mm)	50.5 (L) x 43 (W) x 31.5 (H)	
面板體積 (mm)	PXR-C2EWS-A: 115 (L) x 70 (W) x 2 (H) PXR-C2EWS-E: 86 (L) x 86 (W) x 2 (H)	PXR-C2MWS-A: 115 (L) x 70 (W) x 2 (H) PXR-C2MWS-E: 86 (L) x 86 (W) x 2 (H)