

GPS衛星校時系統

功能特色

- 封閉式的GPS衛星校時系統，直接透過GPS取得時間供封閉網路的設備對時，不須透過外部的時間伺服器，沒有Internet資安攻擊問題。
- 使用GPS時間基準，輔以內部的RTC即時時鐘，可獲得非常高精度 (< 1 sec) 的時間參考。
- 採用NTP標準校時協議，除可供門禁系統設備校時使用外，還可供其他設備校時，如 NVR、IP CAM...等。
- 適合規劃在 金融、電力、交通、工業、國防等有較高安全需求的終端客戶場合。
- 內建WEB管理介面具密碼保護機制，可設定主機IP及顯示現在時間、GPS狀態及連線衛星數量。
- 支援Win XP、Win7、Win8、Win10、Win Server作業系統。
- 支援標準NTP、SNTP、ARP、UDP、TCP、ICMP、HTTP。

訂購資訊

包裝內容

- 主機 x 1
- 30米GPS天線
- GPS天線支架

規格

通訊介面	RJ-45 10/100Mb Ethernet
LCD螢幕	內建
LED顯示器	LED x 2 (設備狀態/GPS狀態)
輸入電壓	DC 9V ~ 30V/1A
工作溫度	-10°C ~ 50°C
相對溼度	20% ~ 90% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	103.5 (L) x 134.5 (W) x 38.5 (H)
重量 (g)	382

30米GPS天線

規格

頻率範圍	1575 ± 5MHz
天線增益	≥ 3.5dB
放大器增益	≥ 37dB
噪聲系數	≤ 1.5dB
供電	3V / 5V DC
連接器	SMA 接頭
安裝方式	螺紋 (M24 x 1.5) 連接
工作溫度	-45°C ~ 85°C
體積 (mm)	96 (直徑) x 126 (L)

GPS天線支架尺寸

- 鋼管長度：250mm
- 鋼管螺紋外徑：25.5mm
- 底座圓盤外徑：120mm
- 底座圓盤厚度：5.2mm